



<b>Model:</b>	<b>TRX 650FA</b>
<b>Type:</b>	TE28

### Motor

Type	1 cylindret, 4-takt
Boring x slaglængde, volumen	100,0 x 82,6 mm, 649 cm <sup>3</sup>
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,33
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Castrol GPS 10W/40
Kølevæske L	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1

### Transmission

Differentiale, oliemængde/-type	175 cm <sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type	78 cm <sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

### Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS

### Karburator

Hoveddyse	# 152
Tomgangsdyse	# 50
Svømmerstand mm	15,9
Luftskruer omgange ud	2-3/8 se shop manual
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100

### Stel/Styretøj

Caster	1,6°
Camber	0°
Toe-out	10,9 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14 - 1,8	1,8
Ventiljustermøtrik	6 - 1,7	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,5
Oliefilter centerbolt	20	1,8

Oliebundprop

12

2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt

U: Udskift

J: Juster

S: Smør

R Rens

FREKVENNS	DET SOM FØRST	km	Kilometerstand		
			150	1.000	2.000
EMNE	INDTRÆFFER	Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luffilter	Note 2			R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør					K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Kølervæske	Note 4			K	K
Kølersystem	Note 3			K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT 2. ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller

Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder

Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn

Note 4: Udskiftes hver 2. år