

# SERVICE DATA

**Model:** TRX 250TM

**Årskode:** W - X - Y - 01 - 02 - 03 - 04

**Type:** TE21                      **Stelnr. fra**

November 2004

## Motor

Type..... : 1 cylindret, luftkølet  
Boring x slaglængde, volumen..... : 68,5 x 62,2          229 cm<sup>3</sup>  
Ventilspillerum mm inds..... : 0,13  
Ventilspillerum mm udst..... : 0,13  
Oliemængde L ved aftapning/type..... : 2001 1,6 liter, fra 2001 1,5 liter - 4-takt MC-olie  
SAE 10W/40 API SG - fx. Castrol GPS 10W/40  
Anvend ikke olietilsætningsmidler eller  
olie af letløbsolietypen

---

## Transmission

Bagtøj, oliemængde/-type..... : 80 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

---

## Tændingsanlæg

Fortænding i grader (F-mærke)..... : 2001 10° BTDC v/1.400 rpm  
fra 2001 14° BTDC v/1.700 rpm  
Fuld avancering 31° BTDC v/3.750 rpm  
Tændrørstype..... : DPR8EA-9 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm..... : 0,8 - 0,9

---

## Karburator

Hoveddyse..... : 95  
Svømmerstand mm..... : 14  
Luftskrue omgange ud..... : 2001 2 5/8 - fra 2001 2  
Tomgang omdr./min..... : 1.400 ± 100

---

## Stel/Styretøj

Caster..... : 8°  
Camber..... : 0,1  
Toe-in..... : 8 mm  
Bremsevæske..... : DOT4  
Fordæk type, tryk..... : AT22 x 7 - 11, 2,9 PSI  
Bagdæk type, tryk..... : AT22 x 10 - 9, 2,9 PSI

---

## Tilspændingsmoment

	gevind dia.	moment
	mm	kg-m
Tændrør..... :	12	1,8
Ventiljustermøtrik..... :	6	1,7
Topstykke (møtrikker)..... :	8	3,1
Topstykke (bolte)..... :	8	0,6
Oliebundprop..... :	12	2,5