

SERVICE DATA

Model: TRX 400FA

Årskode: 04

Type: TE29

Stelnr. fra

Oktober 2004

Motor

Type..... : 1 cylindret, luftkølet
Boring x slaglængde, volumen..... : 85,0 x 70,0 mm 397 cm³
Ventilspillerum mm inds..... : 0,15
Ventilspillerum mm udst..... : 0,15
Oliemængde L ved aftapning/type..... : 2,6, filter 2,8 - 4-takt MC-olie SAE 10W/40 API SG
fx. Castrol GPS 10W/40 · Anvend ikke olietilsætningsmidler eller olie af letløbsolietypen

Transmission

Differentiale, oliemængde/-type..... : 240 cm³ hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type..... : 85 cm³ hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg

Fortænding i grader (F-mærke)..... : 10° BTDC
Tændrørstype..... : DPR8EA-9 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm..... : 0,8 - 0,9

Karburator

Hoveddyse..... : 142
Svømmerstand mm..... : 15,9
Luftskrue omgange ud..... : 2 1/4 omgang ud
Tomgang omdr./min..... : 1.400 ± 100

Stel/Styretøj

Caster..... : 4°
Camber..... : 0,1°
Toe-out..... : 18 ± 15 mm
Bremsevæske..... : DOT4
Fordæk type, tryk..... : AT24 x 8-12, 3,6 PSI
Bagdæk type, tryk..... : AT24 x 10-12, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment

	gevind dia.	moment
	mm	kg-m
Tændrør.....	12	2,2
Ventiljustermøtrik.....	6	1,7
Topstykke (møtrikker 4 stk.).....	10	3,8
Topstykke (bolte 2 stk.).....	6	1,6
Oliefilter centerbolt.....	20	1,8
Oliebundprop.....	12	2,5