

SERVICE DATA

Model: TRX 500FE

Årskode: 05

Type: TE31

Stelnr. fra

August 2005

Motor

Type..... : 1 cylindret, luftkølet
Boring x slaglængde, volumen..... : 92 x 71,5 mm 475 cm³
Ventilspillerum mm inds..... : 0,15
Ventilspillerum mm udst..... : 0,15
Oliemængde L ved aftapning/type..... : 2,4, filter 2,5 - SAE 10W/40 API SG, JASO T903
Std.: MA, fx. Castrol GPS 10W/40 · Anvend ikke olietilsætningsmidler eller olie af letløbsolietypen

Transmission

Differentiale, oliemængde/-type..... : 185 cm³ hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type..... : 75 cm³ hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg

Fortænding i grader (F-mærke)..... : 10° BTDC - tomgang
Tændrørstype..... : BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm..... : 1,0 - 1,1

Karburator

Hoveddyse..... : 162
Svømmerstand mm..... : 15,9
Tomgang omdr./min..... : 1.400 ± 100

Stel/Styretøj

Caster..... : 2°
Camber..... : 0°
Toe-out..... : 30 ± 15 mm
Bremsevæske..... : DOT4
Fordæk type, tryk..... : AT25 x 8 - 12, 3,6 PSI
Bagdæk type, tryk..... : AT25 x 10 - 12, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment

	gevind dia.	moment
	mm	kg-m
Tændrør.....	14	2,2
Ventiljustermøtrik.....	6	1,7
Topstykke (møtrikker).....	10	4,0
Oliefilter dæksel.....	6	1,0
Oliebundprop.....	12	2,5