

SERVICE DATA

Model: TRX 650FA

Årskode: 03 - 04

Type: TE28

Stelnr. fra

Oktober 2004

Motor

Type..... : 1 cylindret, 4-takt
Boring x slaglængde, volumen..... : 100,0 x 82,6 mm, 649 cm³
Ventilspillerum mm inds..... : 0,15
Ventilspillerum mm udst..... : 0,33
Oliemængde L ved aftapning/type..... : 2,7, filter 2,9 - 4-takt MC-olie SAE 10W/40 API SG
fx. Castrol GPS 10W/40 · Anvend ikke olietilsætningsmidler eller olie af letløbsolietypen
Kølervæske L..... : 2,0, beholder 0,46

Transmission

Differentiale, oliemængde/-type..... : 175 cm³ hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type..... : 78 cm³ hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg

Fortænding i grader (F-mærke)..... : 13° BTDC
Tændrørstype..... : 1FR5L11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm..... : 1,0 - 1,1

Karburator

Hoveddyse..... : 152
Svømmerstand mm..... : 15,9
Luftskrue omgange ud..... : se SM 5 - 20
Tomgang omdr./min..... : 1.400 ± 100

Stel/Styretøj

Caster..... : 1,6°
Camber..... : 0°
Toe-out..... : 10,9 ± 15 mm
Bremsevæske..... : DOT4
Fordæk type, tryk..... : AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk..... : AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment

| | gevind dia. | moment |
|----------------------------|-------------|--------|
| | mm | kg-m |
| Tændrør..... | 14 | 1,8 |
| Ventiljustermøtrik..... | 6 | 1,7 |
| Topstykke, møtrikker..... | 10 | 5,5 |
| Oliefilter centerbolt..... | 20 | 1,8 |
| Oliebundprop..... | 12 | 2,5 |